

# Spindelkühler Baureihe 770 Compact

## ➤ Reihe Compact

Steckerfertige Geräte in luftgekühlter Ausführung. Kühlleistung von 0,89 bis 5,3 kW.

### Besondere Merkmale

- Rohrschlangenverdampfer aus Edelstahl
- Modernste Technologie mit wirtschaftlichen und geräuscharmen Verdichtern und Ventilatoren
- TÜV-geprüfte Hochdruckbegrenzer im Kältekreislauf mit Expansionsventil
- Schutzart mindestens IP 44
- CE-konform / ISO 90001 / EN 60204
- Sammelstörmeldung, Strömungswächter und Temperaturalarm



### Baureihe 770 Compact

Art.-Nr.	Typ	Max. Leistungsaufnahme kW	Max. Stromaufnahme A	Kälteleistung kW	Luftleistung m <sup>3</sup> /h
ZBA-770.00013	Compact 09	0,71	5,1	0,890	914
ZBA-770.00014	Compact 15	1,11	5,9	1,425	1210
ZBA-770.00001	Compact 25	1,59	10,0	2,475	1020
ZBA-770.00002	Compact 35	2,52	12,3	3,920	2300
ZBA-770.00015	Compact 45	2,98	13,3	5,340	2200

Anschluss-Spannung 230 V

### Baureihe 770 Industrie

Art.-Nr.	Typ	Max. Leistungsaufnahme kW	Max. Stromaufnahme A	Kälteleistung kW	Luftleistung m <sup>3</sup> /h
ZBA-770.00003	Industrie 2,6	2,6	4,8	2,6	2800
ZBA-770.00004	Industrie 4,1	3,4	6,2	4,1	4500
ZBA-770.00005	Industrie 6,5	4,0	7,1	6,7	4500
ZBA-770.00006	Industrie 7,5	4,7	8,1	7,9	4500
ZBA-770.00007	Industrie 11,0	6,1	10,6	11,8	5500
ZBA-770.00008	Industrie 14,0	7,9	13,9	14,4	6100

Anschluss-Spannung 400 V